



## PLX47-MF

1 269,00 EUR

mm : 400x700xh330

kcal/h : 7998

**IT** Griglia pietra lavica gas - 1/2 modulo, griglia di cottura a "Z"

- Superficie di cottura 400x490 mm. Consegnato con 2 sacchi pietra lavica (2x 3kg).
- Griglia/e di cottura in "Z" in acciaio inossidabile.
- Supporto pietra lavica in acciaio inossidabile, molto spesso.
- Riscaldamento per bruciatore in acciaio inossidabile a fiamma stabilizzata.
- Regolazione per valvola munita di sicurezza per termocoppia, accensione automatica per fiammella di sicurezza e dispositivo piezo-elettrico.
- Cassetto/i inferiore per ricupero.
- Piedi regolabili.
- Realizzazione struttura portante in acciaio inossidabile AISI 304.



**EN** Gas lavastone grill - 1/2 module, "Z" cooking grill

- Cooking surface 400x490 mm. Delivered with 2 bags of lavastone (2x 3kg).
- Stainless steel "Z" cooking grill(s).
- Lava stone base in stainless steel, big thickness.
- Heating by stainless steel stabilized- flame burners.
- Regulation by stopcock, safety with thermocouples, automatic lighting by pilot light and piezoelectric device.
- Lower drawer(s) for recuperation.
- Adjustable feet.
- Manufactured in stainless steel AISI 304.

**ES** Parrilla de piedra volcánica 1/2 modulo, parrilla en "Z"

- Superficie de cocción 400x490 mm. Entregado con 2 bolsas piedra de lava (2x 3kg).
- Reja de cocción "Z" de acero inoxidable
- Soporte piedra de lava de acero inoxidable, de espesor fuerte.
- Calefacción por destilador de acero inoxidable con llama estabilizada.
- Regulación proveído de seguridad por termopar, encendido automático por vigilante y dispositivo piezoeléctrico.
- cajón inferior para recuperación.
- Pies regulables.
- Realización de acero inoxidable AISI 304.



33 0,13

## PLX87-MF

1 924,00 EUR

mm : 800x700xh330

kcal/h : 15996

**IT** Griglia pietra lavica - 1/1 modulo, griglia di cottura in "Z"

- Superficie di cottura 2x 400x490 mm. Consegnato con 4 sacchi pietra lavica (4x 3kg)

**EN** Lava-stone grill - 1/1 module, "Z" cooking grill

- Cooking surface 2x 400x490 mm. Delivered with 4 bags of lavastone (4x 3kg)

**ES** Parrilla de piedra volcánica de gas - rejilla de cocción en "O" -Top-

- Superficie de cocción 2x 400x490 mm. Entregado con 4 bolsas piedra de lava (4x 3kg)

57 0,26



## SX47-MF

267,00 EUR

mm : 400x600xh600

- IT** Supporto aperto per grill, 1/2 modulo
- EN** Open undercarriage for grill, 1/2 module
- ES** - Soporte abierto por parrilla 1/2 modulo



## SX80-MF

321,00 EUR

mm : 800x600xh600

- IT** Supporto aperto per grill 1/1 modulo
- EN** Open undercarriage for grill 1/1 module
- ES** - Soporte abierto por parrilla 1/2 modulo



## SX-PDS

94,00 EUR

mm : 394x429xh81

- IT** Porta (destra o sinistra) per basamento griglia
- EN** Door (R of L) for support grill
- ES** Puerta (derecha o izquierda) para basamento parrilla



## SP-MF

89,00 EUR

mm : 400x250xh70

- IT** - Borsa pietre laviche 3 kg.
  - EN** - Lavastones bag 3 kg.
  - ES** - Saco de piedra volcánica 3 kg.
- NB: 2x 1/2 MODULE 4x1/1 MODULE**



## G47X/MF

376,00 EUR

mm : 400x490

- IT** Griglia in "Z" 1/2 modulo o 1/1 modulo (2x)
- EN** "Z" cooking grid 1/2 module or 1/1 module (2x)
- ES** - Rejilla de cocción en "Z" para PLX47.

**NB: COMPLEMENTARY**



## VEX47-MF

1 684,00 EUR

mm : 400x700xh330 kW : 4 400-230/3N 50-60Hz

### Ⓣ Griglia a vapore, 1/2 modulo

- Superficie di cottura 270x450. Vasca GN 1/1-40 mm per l'acqua, amovibile.
- La griglia a vapore è una realizzazione tecnica unica, cottura delle grigliate direttamente sulle resistenze, evitando di cuocere e di ricuocere i succhi di cottura.
- Regolatore di energia.
- Resistenze in acciaio inossidabile, preriscaldamento molto veloce.
- Bascolamento degli elementi di riscaldamento.
- Vaschetta per acqua amovibile (pulizia agevole), attenua i fumi, raccoglie il succo di cottura.
- Piedi regolabili.
- Realizzazione struttura portante in acciaio inossidabile AISI 304.



### Ⓝ Electric steam-grill , 1/2 module

- Cooking surface 270x450. Compartment GN 1/1-40 mm for water, removable.
- The steam-grill is a unique technical work, cooking of grilled meats directly on the elements to avoid cooking the cooking juices over and over again.
- Energy regulator.
- Stainless steel elements, very fast preheating.
- Tilting of the heating elements.
- Removable water compartment (easy cleaning), reduces smokes, collects the cooking juice.
- Adjustable feet.
- Structural frame made of stainless steel AISI 304.

### Ⓞ Parrilla de vapor eléctrica, 1/2 modulo

- Superficie de coccion 270x450 mm. Cuba GN 1/1-40 mm por agua amovible.
- Grill-vapor es una realización técnica única, una cocción de las carnes asadas en parrilla directamente sobre las resistencias, evitando cocer y recocer los zumos de cuisson.
- Regulador de energía.
- Resistencias de acero inoxidable, precalentamiento muy rápido.
- Balanceo de los elementos de calefacción.
- Cuba a agua amovible (limpieza fácil), atenua los humos, recoge el zumo de cocción.
- Pies regulables.
- Realización de acero inoxidable AISI 304.



33 0,13

57 0,26

## VEX87-MF

2 378,00 EUR

mm : 800x700xh330 kW : 8 400-230/3N 50-60Hz

### Ⓣ Griglia a vapore elettrica, 1/2 modulo

- Superficie di cottura 550x450. Vasca GN 2/1-40 mm per l'acqua, amovibile.

### Ⓝ Electric steam-grill , 1/1 module

- Cooking surface 550x450. Compartment GN 2/1-40 mm for water, removable.

### Ⓞ Parrilla de vapor eléctrica, 1/1 modulo

- Superficie de coccion 550x450 mm. Cuba GN 2/1-40 mm por agua amovible



## SX47-MF

267,00 EUR

mm : 400x600xh600

- Ⓣ Supporto aperto per grill, 1/2 modulo
- Ⓝ Open undercarriage for grill, 1/2 module
- Ⓞ - Soporte abierto por parrilla 1/2 modulo



## SX80-MF

321,00 EUR

mm : 800x600xh600

- Ⓣ Supporto aperto per grill 1/1 modulo
- Ⓝ Open undercarriage for grill 1/1 module
- Ⓞ - Soporte abierto por parrilla 1/2 modulo



## SX-PDS

94,00 EUR

mm : 394x429xh81

- Ⓣ Porta (destra o sinistra) per basamento griglia
- Ⓝ Door (R of L) for support grill
- Ⓞ Puerta (derecha o izquierda) para basamento parrilla



## GCV/SX

899,00 EUR

mm : 490x500xh185

kW : 5

400-230/3N 50-60Hz

**IT Grill-vapore elettrico da banco**

- Strutture in acciaio inossidabile.
- Vaschetta acqua inferiore per raccogliere succhi cottura, riduce i fumi cottura e evita l'essiccamento dei prodotti.
- Griglia amovibile in inox 410x340 mm.


**EN Electric steam grill - table model**

- Stainless steel frame.
- Interior water basin to catch the cooking fluid, reduce the formation of smoke during the cooking process and to avoid dryness of the food.
- Removable grid in stainless steel 410x340 mm.

**ES Parrilla vapor eléctrica de mesa**

- Bastidor en acero inox.
- Recipiente inferior para recoger los jugos de cocciones, atenuar el humo mediante la cocción y evitar el desecamiento de los productos.
- Rejilla extraíble en inox. 410x340 mm.



16

0,09



## GCV/MX

1 186,00 EUR

mm : 700x500xh185

kW : 7,5

400-230/3N 50-60Hz

**IT Grill-vapore elettrico da banco**

- Strutture in acciaio inossidabile.
- Vaschetta acqua inferiore per raccogliere succhi cottura, riduce i fumi cottura e evita l'essiccamento dei prodotti.
- Griglia amovibile in inox 600x340 mm.


**EN Electric steam grill - table model**

- Stainless steel frame.
- Interior water basin to catch the cooking fluid, reduce the formation of smoke during the cooking process and to avoid dryness of the food.
- Removable grid in stainless steel 600x340 mm.

**ES Parrilla vapor eléctrica de mesa**

- Bastidor en acero inox.
- Recipiente inferior para recoger los jugos de cocciones, atenuar el humo mediante la cocción y evitar el desecamiento de los productos.
- Rejilla extraíble en inox. 600x340 mm.



22

0,17

page  
300

- IT Gyros grill a gas**
- EN Gas gyros grill**
- ES Parrilla giratoria a gas**



## GV641

1 183,00 EUR

mm : 410x630xh430 kcal/h : 7740

**IT Grill-vapore a gas con griglia di cottura in ghisa -Top-**

- Griglia di cottura in ghisa amovibile (330x470 mm).
- Riscaldamento per bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata, posto sotto la tegola in acciaio inox "speciale".
- Cassetto acqua in acciaio inox (doppia funzione) : 1. raccoglie i succhi di cottura e riduce i fumi mentre cuoce gli alimenti, 2. vaporizza il vapore per una cottura esemplare.
- Costruzione in acciaio inossidabile.



**EN Gas steam-grill with cooking grid in cast iron -Top-**

- Cast iron cooking grid, removable (330x470 mm).
- Heated through stainless steel burners with stabilized flame, placed under the shielding.
- Lowest stainless steel water bath (double functions) : 1. to catch the steam and the reduce the smoke associated with the cooking of the food; 2. a freeing of steam which the design gives provides a better cooking result.
- Construction in stainless steel.

**ES Parrilla vapor de gas con rejilla de cocción de acero -Top-**

- Rejilla de cocción de acero extraíble (330x470 mm).
- Calefacción por quemadores de acero inox. y llama estabilizada, situada debajo de las tapas en acero inox."especial".
- Recipiente de agua inferior en acero inox. (doble función) : 1. recoger las materias grasas y atenuar el humo de la cocción de los alimentos, 2. desprender vapor para una cocción adecuada.
- Construcción en acero inox.



## GIV/X

187,00 EUR

mm : 330x470

**IT Griglia di cottura in inox**

**EN Stainless steel cooking grid**

**ES Rejilla de cocción en inox**



## GV677

1 685,00 EUR

mm : 770x630xh430 kcal/h : 15480

**IT Griglia vapore a gas con griglia di cottura in ghisa -Top-**

- Griglia di cottura in ghisa amovibile, 660x470 mm.
- Riscaldamento per bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata, posto sotto la tegola in acciaio inox "speciale".
- Cassetto acqua in acciaio inox (doppia funzione) : 1° raccoglie i succhi di cottura e riduce i fumi mentre cuoce gli alimenti, 2° vaporizza il vapore per una cottura esemplare.
- Costruzione in acciaio inossidabile.




**EN Gas steam-grill with cooking grid in cast iron -Top-**

- Cast iron cooking grids, removable, dimensions (660x470 mm).
- Heated through stainless steel burners with stabilized flame, placed under the shielding.
- Lowest stainless steel water bath (double functions) : 1. to catch the steam and the reduce the smoke associated with the cooking of the food; 2. a freeing of steam which the design gives provides a better cooking result.
- Construction in stainless steel.

**ES Parrilla vapor de gas con rejilla de cocción de acero -Top-**

- Rejilla de cocción de acero extraíble, dimensiones (660x470 mm).
- Calefacción por quemadores de acero inox. y llama estabilizada, situada debajo de las tapas en acero inox."especial".
- Recipiente de agua inferior en acero inox. (doble función) : 1. recoger las materias grasas y atenuar el humo de la cocción de los alimentos, 2. desprender vapor para una cocción adecuada.
- Construcción en acero inox.



## GIV/XX

301,00 EUR

mm : 690x470

**IT Griglie di cottura in inox**

**EN Stainless steel cooking grid**

**ES Rejilla de cocción en inox**



**IT Griglia vapore a gas**

- Griglia di cottura inox
- Riscaldamento a bruciatori messi sotto calotte in acciaio inossidabile.
- Camera di combustione in acciaio inox, regolazione per valvola.
- Realizzazione in acciaio inossidabile AISI 304, piedi regolabili.

**EN Gas grill-steamer**

- Stainless steel cooking grill.
- Heating through burners placed under a stainless steel cap.
- Stainless steel burning room, regulation through valve.
- Manufactured in stainless steel AISI 304. Adjustable legs.

**ES Parrilla-vapor a gas**


- Rejilla de cocción inox.
- Calefacción por quemadores situadas debajo las tapas en acero inox.
- Cámara de convustión en inox, regulación por valvula.
- Realización en acero inox. AISI 304, patas regulables.

**PLUS**

**IT** Questo apparecchio professionale permette di fare d'ottime grigliate senza che la fiamma tocchi gli alimenti e che questi restino morbidi grazie al vapore della vasca a acqua inferiore. Questa vasca raccoglie i succhi di cottura e diminuisce la quantità di fumo.

**EN** A professional machine that allows you to make excellent grilled plates, without the food being in direct contact with the flames. The food stays moist thanks to the steam released through a water basin underneath, which is also used as cooking fluid catching basin and to diminish the smoke.

**ES** Un aparato profesional que permite hacer excelentes parrilladas sin que los alimentos sean en contacto con la llama y que queden blandos gracias al vapor desprendido por un recipiente inferior que recoge igualmente los jugos de cocción y atenua el humo.

**GV1035/D****1 551,00 EUR**

mm : 1000x350xh300/400

kcal/h : 3300

**IT Griglia vapore a gas da banco**


- Comando a destra, standard senza griglia di cottura

**EN Gas table grill-steamer**

- Control panel on the right, standard without cooking grill.

**ES Parrilla-vapor de mesa a gas**

- Mando a la derecha, estandar sin rejilla de cocción.


**GTL35****138,00 EUR**

mm : 380x215

- IT** 1/2 griglia di cottura, dimensioni: 380x215 mm
- EN** 1/2 cooking grill, dimensions 380x215 mm
- ES** 1/2 parilla de cocción, dimensiones 380x215 mm

**S12****62,00 EUR**

- IT** Kit di 12 spiedi per spiedini, lunghezza 350 mm
- EN** 12 spits kit, length 350 mm
- ES** Kit de 12 picos a brochetas, largo 350 mm




## GV407

2 061,00 EUR

mm : 420x700xh440/610 kcal/h : 9000

- Ⓣ Griglia-vapore gas con griglia in "O" -Top-  
- Griglia di cottura inox (380x470 mm).
- Ⓝ Gas steam-grill with grill in "O"-form -Top-  
- Grill in stainless steel (380x470 mm).
- Ⓞ Grill vapor gas con rejilla de cocción en "O" -Top-  
- Rejilla de cocción en inox (380x470 mm).




## GV807

3 282,00 EUR

mm : 800x700xh440/610 kcal/h : 18000

- Ⓣ Griglia-vapore gas con griglia in "O" -Top-  
- Griglia di cottura inox (780x470 mm), 2x 1/2 moduli.
- Ⓝ Gas steam-grill with grill in "O"-form -Top-  
- Grill in stainless steel (780x470 mm), 2x 1/2 elements.
- Ⓞ Parrilla vapor gas con rejilla en "O" -Top-  
- Rejilla de cocción inox (780x470 mm), 2x 1/2 modulos.



## GV1207

4 508,00 EUR

mm : 1195x700xh440/610 kcal/h : 27000

- Ⓣ Griglia-vapore gas con griglia in "O" -Top-  
- Griglia di cottura inox (1150x470 mm), 3x 1/2 moduli.
- Ⓝ Gas steam-grill with grill in "O"-form -Top-  
- Grill in stainless steel (1150x470 mm), 3x 1/2 elements.
- Ⓞ Parrilla vapor gas con rejilla en "O" -Top-  
- Rejilla de cocción inox (1150x470 mm), 3x 1/2 modulos.



## GTL70

275,00 EUR

- Ⓣ Griglia supplementare a -V- 1/2 modulo
- Ⓝ Supplementary "V"-form grid, 1/2 element
- Ⓞ Rejilla suplementaria en "V", 1/2 modulo



## GC70

275,00 EUR

- Ⓣ Griglia supplementare a -O- 1/2 modulo
- Ⓝ Supplementary "O"-form grid, 1/2 element
- Ⓞ Rejilla complementaria en "O", 1/2 modulo



## BS70/90

268,00 EUR

- Ⓣ Basamento universale griglie a vapore
- Ⓝ Universal undercarriage steam-grill
- Ⓞ Soporte universal parrilla vapor

1000 Kcal/h = 1,16 kW



## GV419


3 022,00 EUR

mm : 420x900xh850/1070 kcal/h : 11200

Ⓣ Griglia vapore gas griglia in -0- su mobile  
Griglia di cottura in acciaio inossidabile, dimensioni, 380x670 mm.

Ⓝ Gas grill-steamer with cooking grid in "0"-form, on undercarriage  
- Stainless steel cooking grid (380x670 mm).

Ⓢ Parrilla vapor a gas con rejilla de cocción en "0", sobre mueble  
- Rejilla de cocción inox. (380x670 mm.).



## GV819

4 508,00 EUR

mm : 800x900xh850/1070 kcal/h : 22400

Ⓣ Griglia vapore gas griglia in -0- su mobile  
Griglia di cottura in acciaio inossidabile, dimensioni, 780x670 mm). 2x 1/2 moduli

Ⓝ Gas grill-steamer with cooking grid in "0"-form, on undercarriage  
- Stainless steel cooking grid (780x670 mm), 2x 1/2 elements.

Ⓢ Parrilla vapor a gas con rejilla de cocción en "0", sobre mueble  
- Rejilla de cocción inox. (780x670 mm). 2x 1/2 modulos.



## GV1219

5 831,00 EUR

mm : 1195x900xh850/1070 kcal/h : 33600


Ⓣ Griglia vapore gas griglia in -0- su mobile  
- Griglia di cottura in acciaio inossidabile, dimensioni, (1150x670 mm). 3x 1/2 moduli

Ⓝ Gas grill-steamer with cooking grid in "0"-form, on undercarriage  
- Stainless steel cooking grid (1150x670 mm), 3x 1/2 elements.

Ⓢ Parrilla vapor a gas con rejilla de cocción en "0", sobre mueble  
- Rejilla de cocción inox. (1150x670 mm). 3x 1/2 modulos.



Connection with the water network. Bonde of too full directly connected to unloading



## GTL90

340,00 EUR

mm : 380x670

Ⓣ Griglia supplementare in "V", 1/2 modulo  
Ⓝ Supplementary "V"-form grid, 1/2 element  
Ⓢ Rejilla suplementaria en "V", 1/2 modulo

1000 Kcal/h = 1,16 kW



## GC90

340,00 EUR

mm : 380x670

Ⓣ Griglia supplementare in "0", 1/2 modulo  
Ⓝ Supplementary "0"-form grid, 1/2 element  
Ⓢ Rejilla complementaria en "0", 1/2 modulo