D4GP-X — 325,00 EUR

mm : 360x220xh210 | kW : 2,3 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Grill per pane elettrico con pinze "Silver"
- Contaminuti con dispositivo di allarme sonoro e lampada testimone.
- Leva per il rientro o uscita delle fette.
- Cassetto raccogliere-briciole incorporate.
- Telaio in acciaio inossidabile*-alluminio lucido.

(EN) Electric roast bread 4 sections "Silver"
- Timer with sound alarm device and warning light.
- Lever for the entry or exit of the slices.
- Built-in drawer to collect the crumbs.
- Polished stainless steel-aluminum frame.

(ES) Tostador de pan eléctrico, 4 piezas "Silver"
- Interruptor eléctrico automático con dispositivo de alarma sonora y piloto.
- palanca para la reapertura o sacada de las rebanadas.
- Cajón recoge migajas incorporado.
- Bastidor en acero inoxidable-aluminio pulido.

4,9 | 0,05

D6GP-X — 357,00 EUR

mm : 455x220xh210 | kW : 3,3 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Grill per pane elettrico con pinze "Silver"

(EN) Electric roast bread 6 sections "Silver"

(ES) Tostador de pan eléctrico, 6 piezas "Silver"

2 | 0,06

D2CM-X — 324,00 EUR

mm : 317x220xh210 | kW : 1 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Grill per pane elettrico (croque-monsieur), con pinze "Silver"
- Consegnato di serie con pinze.
- Elementi riscaldanti ad alto rendimento ed a bassa consumazione di energia.
- Selettore per diversi tipi di cottura, per tramezzini, toast di prosciutto e formaggio, cialde, ecc... (spessore massimi 25 mm).
- Contaminuti con dispositivo di allarme sonoro e lampada testimone.
- Cassetto raccogliere-briciole incorporate, facilitando la manutenzione.
- Telaio in acciaio inossidabile-alluminio educato.

(EN) Electric toaster (croque-monsieur), 2 tongs "Silver"
- Delivered standard with pliers.
- Performing heating elements and low energy consumption.
- Selector for different kinds of cooking, for sandwiches, croque-monsieur, waffles, etc ... (thickness maximum 25 mm).
- Timer with sound alarm device and warning light.
- Built-in drawer to collect the crumbs, easing the cleaning.
- Polished stainless steel-aluminium frame.

(ES) Tostador de pan eléctrico (croque-monsieur), 2 piezas "Silver"
- Entregada de serie con pinzas.
- Elementos calentantes perfectos y a consumo bajo de energía.
- Selector para tipos diversos de cocción, para emparedados, sandwiches calientes de jamón y queso, gofres, etc (espesor máximo 25 mm).
- Interruptor eléctrico automático con dispositivo de alarma sonora y piloto.
- Cajón recoge migajas incorporado, facilitando el mantenimiento.
- Bastidor en acero inoxidable-aluminio pulido.

4 | 0,04

D4CM-X — 440,00 EUR

mm : 370x220xh210 | kW : 1,73 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Grill per pane elettrico (croque-monsieur), con pinze "Silver"

(EN) Electric toaster (croque-monsieur), 4 tongs "Silver"

(ES) Tostador de pan eléctrico (croque-monsieur), 4 piezas "Silver"

5 | 0,05

GPE/210

969,00 EUR

mm : 750x435xh260/320 | kW : 3 | 230/1N 50Hz

(IT) **Tostapane elettrico, automatico, banda 210 mm**
- Produttività: 1080 toast/ora, interruttore On/Off, comandi indipendenti (superiore, inferiore).
- Regolatore di velocità del tappeto, tappeto in acciaio inossidabile, larghezza 210 mm, profondità 500 mm, Altezza regolabile di 40 a 75 mm.
- Costruzione in acciaio inossidabile, parte superiore per mantenimento del caldo, piedi regolabili.

(EN) **Electric conveyor toaster, automatic, tape 210 mm**
- Productivity: 1080 toasts/h, switch On / Off, independent controls (upper, lower).
-Conveyor belt speed regulator, carpet in stainless steel, width 210 mm, depth 500 mm, adjustable height from 40 to 75 mm.
- Stainless steel construction, top to keep warm, adjustable feet.

(ES) **Tostador eléctrico transportable L.210 mm (H.75)**
- Productividad: 1080 tostadas/h, interruptor On / Off, controles independientes (superior, inferior).
- Variador de velocidad de tapis, tapis en acero inoxidable, largo 210 mm, profundo 500 mm, altura regulable de 40 a 75 mm.
- Fabricado en acero inox, parte superior para mantener el calor, patas ajustables.

26,5 | 0,12

ADVANTAGE

(IT) **- Ideale per pan carré, brioche, bagel, baguette, fette di pane di campagna, cialde, tartine imburrate, pane farcito, viennoiserie, piccole pizze, quiche...**

(EN) **- Ideal for bread, brioche, bagels, baguettes, slices of bread, waffles, toasts with butter, topped bread slices, pastries, little pizzas, quiches...**

(ES) **- Ideal para pan, brioche, bagels, baguettes, pan, wafles, rebanadas de pan bañadas en mantequilla tostada, pastas, pizzas, quiches...**

TA/540

1 030,00 EUR

mm : 450x530xh345 | kW : 2,3 | 230/1N 50-60Hz

(IT) **Toaster automatico, 540 toasts/ora**
- Produzione 300 a 540 toasts/ora, senza preriscaldamento.
- 2 scivoli di scaldo, ciascuna con 4 tubi al quarzo.
- Selettore di scivoli, velocità del tappeto regolabile.
- Apertura dim. 264xh89 mm.
- Motore autolubrificante.

(EN) **Automatic toaster, 540 toasts/hour**
- Productivity from 300 to 540 toasts/hour, without preheating.
- 2 warming ramps, each with 4 quartz tubes.
- Ramp selector, adjustable speed of the conveyor belt.
- Opening dim. 264xh89 mm.
- Autolubricant engine.

(ES) **Tostador automático, 540 tostadas/hora**
- Producción desde 300 hasta 540 toasts/hora, sin precalentamiento.
- 2 rampas de calentamiento, cada una con 4 tubos de cuarzo.
- Selector de rampas, velocidad de trasportador regulable.
- Apertura dim 264xh89 mm.
- Motor auto lubrificante.

17,5 | 0,02

5 | 0,05

10 | 0,07

PLIERS INCLUDED

M3-TOSTI/B — 180,00 EUR

mm : 485x255xh240 | kW : 1,8 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Toaster 3 pinze al quarzo
- Consegnato con 3 pinze. Dimensioni interne 380x250xh45/65 mm.
- Riscaldamento per resistenze al quarzo. Timer da 0 a 15 minuti.

(EN) Toaster 3 tongs quartz
- Delivered with 3 pincers. Internal dimensions 380x250xh45/65 mm.
- Heating through quartz resistances. Timer going from 0 to 15 minutes.

(ES) Tostador de 3 pinzas al cuarzo
- Entrega con 3 pinzas. Dimensiones internas 380x250xh45/65 mm.
- Calefacción por resistencias al cuarzo. Tiempo de 0 hasta 15'

M6-TOSTI/B — 253,00 EUR

mm : 485x255xh370 | kW : 2,7 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Toaster 6 pinze al quarzo
- Consegnato con 6 pinze. Dimensioni interne 2x 380x250x46/65 mm

(EN) Toaster 6 tongs quartz
- Delivered with 6 tongs. Internal dimensions 2x 380x250xh45/65 mm.

(ES) Tostador de 6 pinzas al cuarzo
- Entrega con 6 pinzas. Dimensiones internas 2x 380x250x46/65 mm.

MS12/R-N — 532,00 EUR

mm : 640x380xh330 | kW : 2,7 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Toaster-salamandra GN 1/1 elettrico, 1 piano (520x320), al "Quarzo"
- Selezione indipendente dei 2 rampe al quarzo a 3 tubi: funzione toaster o salamandra, senza preriscaldamento, alto rendimento, 200 toasts/ora.
- Griglia con inpugnatura atermica. Superficie utili 510x320 mm.
- Selettore delle rampe al quarzo, contaminuti 15 min. con posizione in continuo, spia sotto tensione, spia di riscaldo. Griglie di protezione "quarzo". Realizzazione in acciaio inossidabile.
- Ritiro della parete posteriore per una manutenzione agevole.
- Catino inferiore di recupero amovibile.

(EN) Electric toaster-salamander GN 1/1, 1 floor (520x320), "Quartz"
- Independent selection of the 2 quartz ramps with 3 tubes: function toaster or salamander, without pre-heating, high output (200 toasts/hour).
- 2 grids with thermal handles. Floor space 510x320 mm.
- Quartz ramp selector, timer 15 min. with continuous position, tensioning warning light, heating warning light. Protection grids of the "quartz". Realization in stainless steel.
- Removable collection tank.
- Lift-off of the back wall for an easy cleaning.

(ES) Tostadora-salamandra GN 1/1 eléctrico, 1 piso (520x320), al "Cuarzo"
- Selección independiente 2 rampas cuarzo a 3 tubos: función toaster o salamandra, sin precalentamiento, alto rendimiento (200 tostadas/hora).
- Rejilla con puñados atérmicos. Superficie útil 510x320 mm.
- Selector de rampas cuarzo, interruptor eléctrico automático 15 min. con posición continuamente, viendo bajo tensión, viendo de caldeo. Rejillas de protección "cuarzo". Realización de acero inoxidable.
- Retirada de la pared trasera para un mantenimiento fácil.
- Palangana de recuperación amovible.

15 | 0,09

ADVANTAGE

(IT) Versione GN 1/1, permette di scongelare, dorare, glassare, arrostire, tostare o gratinare istantaneamente, ogni tipo di preparazioni o piatti, senza fumi né odori. Ideale per gli stabilimenti che lavorano in un spazio ridotto. (MD22/R-N: con lo scompartimento superiore chiuso), (il tempo di cottura -30%.)

(EN) Version GN 1/1, allows to defrost, glaze, ice, grill, toast or brown instantly without any smoke or smell. Ideal for reduced spaces. (MD22/R-N: upper compartment closed),(time of cooking -30%).

(ES) Versión GN 1/1, permite descongelar, dorar, glasear, tostar o gratinar instantáneamente sin humo ni olor. Ideal para espacios reducidos. (MD22/RN: compartimiento superior cerrado), (tiempo de cocción -30%.)

MD22/R-N — 651,00 EUR

mm : 640x380xh475 | kW : 4 | 2x 230/1N 50-60Hz

(IT) Toaster-salamandra GN 1/1 elettrico, 2 piani (520x320), al "Quarzo"
- Selezione indipendente dei 3 rampe quarzi a 3 tubi: funzione toaster o salamandra, senza preriscaldamento, alto rendimento, 400 toasts/ora.
- 2 griglie con impugnature atermiches (1 con chiusura in acciaio inossidabile).

(EN) Electric toaster-salamander GN 1/1, 2 floors (520x320), "Quartz"
- Independent selection of the 3 quartz ramps with 3 tubes: function toaster or salamander, without pre-heating, high output (400 toasts/hour).
- 2 grids with thermal handles (1 with stainless steel closing).

(ES) Toaster-salamandre GN 1/1 eléctrico, 2 pisos (520x320), al "Cuarzo"
- Selección independiente 3 rampas cuarzo a 3 tubos: función toaster o salamandra, sin precalentamiento, alto rendimiento (400 tostadas/hora).
- 2 rejillas con puñados atérmicos (1 con cierre de acero inoxidable).

18,5 | 0,12

GN 1/1

TPW/30 — 1 552,00 EUR

mm : 470x720xh385 | kW : 3 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Forno convogliatore L300 mm (H 110) al quarzo "S-POWER"
- Tunnel: larghezza 300 mm, profondità 370 mm, altezza da 70 a 110 mm.
- Messa in funzione istantanea, senza preriscaldamento infrarossi. Regolazione della velocità di rotazione e della potenza di scaldo.
- Riflettori all'entrata e uscita del tunnel e ridurre il tempo di cottura (1'30 in media).
- Utilizzazione lunga durata grazie al motore ventilato. Selettore di scaldo.
- Vassoi anteriori e posteriori di 150 mm. Realizzazione in acciaio inossidabile, piedi regolabili.

(EN) Conveyor oven L. 300 mm (H.110) with quartz "S-POWER"
- Tunnel: width 300 mm, depth 370 mm, height from 70 to 110 mm.
- Instant start, without preheating thanks to infrared. Adjustment of the rotational speed and the power of the heater.
- Reflectors at the entrance and at the exit of the tunnel to reduce cooking time (1'30 on average).
- Long duration use thanks to the ventilated engine. Heater selector.
- Front and rear 150 mm trays. Realization in stainless steel, adjustable feet.

(ES) Horno de banda L.300 mm (H.110) cuarzo "S-POWER"
- Túnel: ancho300 mm, profundidad 370 mm, altura de 70 a 110 mm.
- Puesta en marcha al instante, sin precalentamiento infrarrojo. Ajuste de la velocidad de giro y la potencia del calentador.
- Reflectores en la entrada y la salida del túnel y reducir el tiempo de cocción (1'30 en promedio).
- Uso de larga duración gracias al motor de ventilación. Selector de calentadores.
- Bandejas delanteras y traseras.de 150 mm. Realización en acero inoxidable, patas regulables.

ADVANTAGE

QUICK COOKING

(IT) Dei risultati di cottura eccezionali! Panini, croque-monsieur, pizze in 1'30. Mini-pizze in 50". Nuggets di pollo e finger foods: 2'15 dopo scongelamento. Bruschetta, toast, tartine, viennoiseries col vassoio superiore.

(EN) Exceptional cooking results! Panini, croque-monsieurs, pizzas in 1'30. Mini pizzas in 50". Chicken nuggets and finger foods: 2'15 after defrosting. Bruschetta, Goat cheese toasts, sandwiches, pastries with the upper tray.

(ES) Excepcionales resultados de cocción. Panini, croque-monsieurs, pizzas en 1'30. Mini pizzas en un 50". Nuggets de pollo y "finger-food": 2'15 después de descongelarla. Brochetas, tostadas de cabra, tartinas, bollería con la bandeja superior.

22 | 0,15

new

STAR-HD/RX — 379,00 EUR

mm : 260x380xh400 | kW : 0,65 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Scalda salsicce elettrico
- Tubo in vetro Pirex ± 40 salsicce, 2 compartimenti appoggiati su bacinella ad acqua, coperchio in acciaio inox. Regolatore d'energia.
- Base in acciaio inox, 2 maniglie laterale atermiche.

(EN) Electric sausage heater
- Pirex glass container ± 40 sausages, 2 compartments, on a water tub. Cover in stainless steel. Energy regulator.
- Base in stainless steel, 2 athermic side handles.

(ES) Calienta salchichas eléctricos
- Manguito de vidrio Pirex ± 40 salchichas, 2 compartimientos, reponiendo en una cuba a agua, tapa de acero inoxidable. Regulador de energía.
- Base de acero inoxidable, 2 puñados laterales atérmicos.

11 | 0,08

STAR-HD/R2 — 397,00 EUR

mm : 260x380xh400 | kW : 0,65 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Scalda salsicce elettrico a 2 punzoni elettrici

(EN) Sausage heather electrical, 2 plots

(ES) Calienta salchichas eléctricos, 2contactos

11 | 0,08

Hot Dog
The universal snack !

STAR-HD/R — 418,00 EUR

mm : 440x300xh400 | kW : 0,65 | 230/1N 50-60Hz

(IT) Scalda salsicce elettrico a 3 punzoni elettrici

(EN) Sausage heather electrical, 3 plots

(ES) Calienta salchichas eléctricos 3 contactos

9 | 0,12

1000 Kcal/h = 1,16 kW • 230/3 50Hz (+3%)